1/1	D13
Viti per legno pressato o truciolare a testa	C15

Impresa Viterie Scesa S.r.l.

DIN 7505-B

Acciaio carbonitrurato
C 15
zincate



Cross recessed pan head chipboard screws Product grade C

3,5	4	4,5	5	6
1,02	1,21			
1,11	1,33	1,51		
1,16	1,37	1,61		
1,21	1,42	1,70	2,14	
1,31	1,65	1,97	2,42	
1,44	1,83	2,29	2,74	5,00
1,64	2,06	2,47	3,12	5,00
2,02	2,56	2,94	3,63	5,00
3,28	3,28	3,53	4,22	5,63
3,48	3,48	3,78	4,46	6,47
-		4,56	5,27	7,65
		6,12	6,12	8,67
			7,80	9,50
			8,40	10,60
			9,30	11,70
1000	500	250	200	100

3,5	4	4,5	5	6
6,9	7,9	8,8	9,8	11,75
2,6	2,8	3	3,5	4,1
2	2	2	2	3

NOTE

hasse, date a titolo indica
sono calcolate in base
assa volumica di 7,85 Kg

1) Tolleranze:
categoria A per bulloni sino d=M24
e L minore o uguale a 10 volte d
(con limite massimo 150 mm)
lunghezze e diametri superiori categoria B

*Non coincidente con la norma ISO
che prevede:
Misura d M10 M12 M14 M22
Chiave S 16 18 21 34

Impresa Viterie Scesa S.r.l.

Bronzate	1/1	D13
Viti per legno pressato o truciolare a testa cilindrica		C15

Impresa Viterie Scesa S.r.l.

DIN 7505-B



Materiale:	Acciaio carbonitrurato
Classe:	C 15
Finitura superficiale	bronzate

Cross recessed pan head chipboard screws Product grade C

mm	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
10	0,94	0,92					
12	0,94	0,92	1,07	1,30			
16	1,04	1,03	1,19	1,44	1,66		
18	1,12	1,10	1,25	1,49	1,77		
20	1,20	1,18	1,30	1,54	1,86	2,31	
25	1,35	1,34	1,43	1,80	2,15	2,63	
30		1,44	1,58	2,00	2,52	2,99	5,50
35		1,63	1,78	2,26	2,70	3,41	5,50
40		2,11	2,19	2,77	3,22	3,92	5,50
45		3,39	3,41	3,52	3,84	4,56	6,33
50		-	3,75	3,75	4,14	4,84	7,01
60					4,95	5,73	8,27
70					6,45	6,62	9,39
80						8,40	11,50
90						9,30	12,90
100						10,20	14,30
N° Pezzi per confezione			1000	500	250	200	100

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
D	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8	9,8	11,75
K	2	2,25	2,6	2,8	3	3,5	4,1
Ph N°.	1	1	2	2	2	2	3

NOTE

Caratteristiche dimensionali UNI EN ISO 4759 Caratteristiche meccaniche UNI EN ISO 898/1:2009 Modalità di controllo UNI EN ISO 3269	Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 kg/dm3	1) Tolleranze: categoria A per bulloni sino d=M24 e L minore o uguale a 10 volte d (con limite massimo 150 mm) lunghezze e diametri superiori categoria B	*Non coincidente con la norma ISO che prevede: Misura d M10 M12 M14 M22 Chiave S 16 18 21 34

Impresa Viterie Scesa S.r.l.

Ottonate	1/1	D13
Viti per legno pressato o truciolare a testa cilindrica		C15

Impresa Viterie Scesa S.r.l.

DIN 7505-B



Materiale:	Acciaio carbonitrurato
Classe:	C 15
Finitura superficiale	ottonate

Cross recessed pan head chipboard screws Product grade C

mm	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
10	0,96	0,96					
12	0,96	0,96	1,14	1,38			
16	1,07	1,07	1,25	1,53	1,78		
18	1,16	1,16	1,32	1,59	1,89		
20	1,23	1,24	1,38	1,65	1,99	2,49	
25	1,38	1,42	1,53	1,93	2,32	2,84	
30		1,53	1,69	2,15	2,71	3,22	6,00
35		1,73	1,91	2,44	2,91	3,69	6,00
40		2,22	2,34	2,96	3,47	4,23	6,00
45		3,60	3,73	3,95	4,38	5,23	7,38
50			4,23	4,23	4,75	5,61	8,20
60						6,61	9,66
70						8,15	11,78
80						10,20	14,50
90						12,80	18,60
100						14,10	20,10
N° Pezzi per confezione			1000	500	250	200	100

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
D	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8	9,8	11,75
K	2	2,25	2,6	2,8	3	3,5	4,1
Ph N°.	1	1	2	2	2	2	3

NOTE

Caratteristiche dimensionali UNI EN ISO 4759 Caratteristiche meccaniche UNI EN ISO 898/1:2009 Modalità di controllo UNI EN ISO 3269	Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm3	1) Tolleranze: categoria A per bulloni sino d=M24 e L minore o uguale a 10 volte d (con limite massimo 150 mm) lunghezze e diametri superiori categoria B	*Non coincidente con la norma ISO che prevede: Misura d M10 M12 M14 M22 Chiave S 16 18 21 34

Impresa Viterie Scesa S.r.l.