


Grezze 1/1 C3

Rosette elastiche Grower  
a sezione rettangolare (bordi tondi) C70

**UNI 1751 - TIPO A**

Materiale: Acciaio per molle  
Classe: C70 UNI 7064  
Durezza Vickers: 44 : 51 HRC  
Finitura superficiale: annerite



per viti ø	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42
d1	3,2	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43
d2	5,8	7,3	8,9	11,4	12,4	14,4	17,5	21	24	27	29	33	35	39	42	47	54	57	60	68
s	0,8	0,9	1,2	1,6	2	2,2	2,5	3	3,5	3,5	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7
h	1,6	1,8	2,4	3,2	3,2	4	4,4	5	6	7	7	8	8	10	10	12	12	12	12	17
N° Pezzi per conf.	5000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	250	250	250	100	100	50	50	50	50	50

Spring lock washers

Prezzo base in euro per 100 pezzi

d	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16										
	0,4	0,48	0,64	0,68	1,36	0,92	1,36	2,04	3,4	4,68										
d	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42										
	6,9	8,08	9,76	14,24	16,12	30	39	52	75	115										

Modalità di controllo UNI EN ISO 3269  
La UNI 5588 E DIN 934 corrispondono  
parzialmente alla ISO 4032

sono calcolate in base  
alla massa volumica di 7,85 Kg/dm<sup>3</sup>

diametri superiori categoria B.

Misura d M10 M12 M14 M21  
Chiave S 16 18 21 33