


Zincate	1/1	D7
Viti autofilettanti a testa piana con impronta a croce		C15

UNI 6955 - DIN 7982 - ISO 7050

Materiale: Acciaio carbonitrurato  
 Classe: C 15  
 Filettatura secondo: UNI 6947 estremità a punta  
 Finitura superficiale: zincate



Cross recessed countersunk (flat) head  
tapping screws Product grade A

mm	pollici	2,2	2,9	3,5	3,9*	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	1/4	1,32	0,98	1,24					
9,5	3/8	1,35	0,99	1,13	1,29	1,48			
13	1/2	1,47	1,06	1,19	1,37	1,58	2,19		
16	5/8	1,76	1,12	1,29	1,49	1,72	2,36	3,82	5,11
19	3/4		1,25	1,39	1,64	1,85	2,57	4,26	5,69
22	7/8		1,46	1,73	2,05	2,15	2,87	4,86	6,41
25	1"		1,50	1,80	2,13	2,34	2,95	5,21	6,89
32	1"1/4		2,48	2,29	1,66	3,03	3,98	6,77	8,91
38	1"1/2		3,75	2,76	3,44	3,84	4,56	7,42	10,04
45	1"3/4			4,21	4,70	5,21	6,18	9,38	12,29
50	2"			5,62	6,30	7,01	7,96	10,81	13,54

N° Pezzi per confezione		2000	1000	500	250	200	100		
d ø filettatura		2,2	2,9	3,5	3,9*	4,2	4,8	5,5	6,3
N. ISO		2	4	6	7	8	10	12	14
Passo filetto		0,79	1,06	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81
D		4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
K		1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Ph N.		1	1	2	2	2	2	3	3

NOTE

Caratteristiche dimensionali

UNI EN ISO 4759

Caratteristiche meccaniche

UNI EN ISO 898/1:2009

Modalità di controllo UNI EN ISO 3269

Le masse, date a titolo indicativo,  
sono calcolate in base  
alla massa volumica di 7,85 kg/dm<sup>3</sup>

1) Tolleranze:  
categoria A per bulloni sino d=M24  
e L minore o uguale a 10 volte d  
(con limite massimo 450 mm)  
lunghezze e diametri superiori categoria B

\*Non coincidente con la norma ISO  
che prevede:  
Misura d M10 M12 M14 M22  
Chiave S 16 18 21 34