

Zincate	1/1	C6
---------	-----	----


Rosette dentellate esterne	C60
----------------------------	-----

UNI 8842-A - DIN 6798-A

Materiale: Acciaio per molle
 Classe: C60 UNI 7064
 Durezza Vickers: 38 : 45 HRC
 Finitura superficiale: annerite



Impresa Viterie Scesa S.r.l.



d	M3	M3.5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
d1	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5	12,5	14,5	16,5	19	21	23	25
d2	6	7	8	10	11	12,5	15	18	20,5	24	26	30	33	36	38
s	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5
N. di denti <	9	10	11	11	12	14	14	16	16	18	18	18	20	20	20
N° Pezzi per conf.	3500	2000	2000	2000	2000	1500	1000	1000	700	450	500	350	250	200	200

Serrated externally lock washers

Prezzo base in euro per 100 pezzi

d	M3	M3.5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
	0,62	0,76	0,7	1,11	1,11	2,03	2,3	3,46	5,52	7,82	10,58	16,42	18,41	24,16	31,42

Modalità di controllo UNI EN ISO 3269
 La UNI 5588 E DIN 934 corrisponde
 parzialmente alla ISO 4032

sono calcolate in base
 alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³

diametri superiori categoria B.

Misura d M10 M12 M14 M22
 Chiave S 16 18 21 34