


Zincate	1/1	D18
---------	-----	-----

Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata piana	C15
---	-----



Impresa Viterie Scesa S.r.l.



Recessed countersunk (flat) thread rolling screws for ISO metric thread Product grade A

UNI8113 - DIN7500-M	
Materiale:	Acciaio cementato e temprato
Classe:	C 15
Durezza superficiale min.:	450 HV0.3
Durezza a cuore	240 / 390 HV0.3
Finitura superficiale	zincate bianche

L	M2.5	M3	M4	M5	M6
6	3,00	3,00	4,02		
8	3,00	3,10	4,24	6,72	
10	3,20	3,20	4,44	6,92	14,78
12	3,40	3,52	4,86	7,44	15,50
15	3,62	3,72	5,16	8,26	16,74
20			5,88	9,50	18,70
25			6,72	10,64	20,66
30					22,62

N° Pezzi per confezione	1000	500	250	200	100
		50	25	20	10

d Ø nominale	M2.5	M3	M4	M5	M6
D	4,7	5,6	7,5	9,2	11
K	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Ph n.	1	1	2	2	

NOTE

Caratteristiche dimensionali UNI EN ISO 4759	Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm ³	1) Tolleranze: categoria A per bulloni sino d=M24 e L minore o uguale a 10 volte d (con limite massimo 150 mm)	*Non coincidente con la norma ISO che prevede: Misura d M10 M12 M14 M22 Chiave S 16 18 21 34
Caratteristiche meccaniche UNI EN ISO 898/1:2009		lunghezze e diametri superiori categoria B	
Modalità di controllo UNI EN ISO 3269			